



ООО "К 2"

Московская обл, г.Мытищи, ул.Веры Волошиной д.46 ком 3
Санкт-Петербург, ул. Софийская д.58 корп. 5 ИНН: 5029206500 ОКПО: 18241263
Тел: +7(495) 409-24-21; +7(921) 589-80-89 Сайт: www.k2msk.ru Почта:
um@k2msk.ru










Насосное оборудование














Наименование	Фото	Вес (кг)	Цена руб/ шт
Центробежно-вакуумный насос К2-ЭВ6/300 Q= до 300 м3/ч, Р= до 21 м.в.с., 15кВт		630	530 000
Центробежный насос К2-Э6/300 Q= до 300 м3/ч, Р= до 21 м.в.с., 15кВт		510	340 000
Центробежно-вакуумный насос К2-ДВ6/300 Q= до 320 м3/ч, Р= до 21 м.в.с., 35 л.с/26 кВт		850	Договорная
Центробежный насос К2-ДВ6/300 Q= до 320 м3/ч, Р= до 21 м.в.с., 35 л.с/26 кВт		780	Договорная

Коллекторная обвязка для систем водопонижения,

Наименование	Фото	Вес (кг)	Цена руб/ шт
Коллектор (ПНД труба с толщиной стенки 11,8 мм, ДУ150мм, с БРС, с пробковыми кранами 1 1/4" и БРС(П-папа) 6 шт , длина 5,8 м)		33	17 920
Коллектор (ПНД труба с толщиной стенки 11,8 мм, ДУ150мм, с БРС, с пробковыми кранами 1 1/4" и БРС(П-папа) 12 шт , длина 5,8 м)		38	По запросу
Кран пробко-сальниковый латунь Ду 32 РВ/РВ		0,75	640
Соединительный вакуумный шланг(иглошланг) армированный прозр.ПВХ вакуум с БРС тип "F" L=1м		2,9	2 240
Соединительный вакуумный шланг(иглошланг) армированный прозр.ПВХ вакуум с БРС тип (М-мама) длина более 1 м			По запросу

	Фильтровый наконечник (иглофильтр без надфильтровой трубы) ПВХ + Полиамид (капролон)		0,7	1 600 руб./шт
	Иглофильтр ПВХ + Полиамид (капролон) в сборе с надфильтровым звеном (полипропилен) 4 м, с БРС ДУ50 (П-папа)		4	3 300 руб./шт
	Иглофильтр ПВХ + Полиамид (капролон) в сборе с надфильтровым звеном (полипропилен) 6 м, с БРС ДУ50 (П-папа)		5,5	3 900 руб./шт
ДУ (мм)	Быстроразъемные соединения	ФОТО	Давление (атм.)	Цена руб./ шт.
50	Быстроразъемное соединение (М-мама) тип соединения под сварку, сталь оцинкованная		19	532
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	2 390
200			7	4 730
50	Быстроразъемное соединение П-папа (тип соединения под сварку, сталь оцинкованная)		19	288
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	2 120
200			7	4 530
50	Быстроразъемное соединение (М-мама) тип соединения под хомут, сталь оцинкованная		19	532
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	2 390
200			7	По запросу
50	Быстроразъемное соединение (П-папа) тип соединения под хомут, сталь оцинкованная		19	288
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	2 120
200			7	По запросу
50	Быстроразъемное соединение (М-мама) тип соединения наруж. резьба, сталь оцинкованная		19	По запросу
80			15	По запросу
50	Быстроразъемное соединение (П-папа) тип соединения наруж/внутрен резьба, сталь оцинкованная		19	По запросу
80			15	По запросу
50	Заглушка (М-мама) сталь оцинкованная		19	485
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	1 100
200			7	По запросу

50	Заглушка (П-папа) Сталь оцинкованная		19	210
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	1 190
200		7	По запросу	
50	Тройник (М-М-П Мама-мама-папа) Т-образное соединение		19	По запросу
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	7 210
200		7	По запросу	
50	Тройник (М-М-П Мама-мама-папа) У-образное соединение		19	По запросу
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	7 210
200		7	По запросу	
50	Отвод 45/60/90 градусов (М+П мама+папа) (Сталь Оцинкованная)		19	По запросу
80			15	По запросу
100			11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	4 300
200		7	По запросу	
100	Быстроразъемное соединение (П-папа) с фланцевым соединением к насосному оборудованию сталь оцинкованная		11	По запросу
120			11	По запросу
150			11	По запросу
200			7	По запросу
	Фильтр погружной ДУ 150 мм с Быстроразъемным соединением (М-мама)			7 890
50	Фильтр погружной (Соединение под хомут) с фильтрующими отверстиями			По запросу
100				По запросу
150				6 420
200				По запросу
	Уплотнительное морозостойкое резин. кольцо для БРС 50		0,1	68
	Уплотнительное морозостойкое резин. кольцо для БРС 150		0,1	120 руб/шт
	Уплотнительное морозостойкое резин. кольцо для БРС 200		0,2	340 руб/шт
Запасные части и комплектующие для мотопомп K2 и VARISCO				
	Наименование	Фото	Вес (кг)	Цена с НДС, руб/шт
	Услуги по переагрегатированию итал. мотопомп Вариско с приводными двигателями итальянского производства на двигатели РФ			По запросу

	Вал для дизельных мотопомп К2 серии Д и Varisco серии JD 6 (в комплекте с гайкой и шпонкой)		2,5	6 420
	Вал для дизельных мотопомп Simple JD 6/250(L-450mm) (в комплекте с гайкой и шпонкой)		3	7 240
	Вал для установки К2-ЭВ6/300 (в комплекте с гайкойшпонкой) Д48мм		3,2	7 340
	Вал для электрических мотопомп Ecomatic серии JE 6/250 (в комплекте с гайкой и шпонкой)		2,9	6 240
	Валы других типов по образцам, либо чертежам.			от 4 000
	Комплект торцевого уплотнения для мотопомп К2 серии 6 и Varisco серий JD/JE 6-250, комплектация: Механическое уплотнение, втулка (нерж), шайба регулировочная, шайба упорная(нерж), Сальник, рекомендованна смазка.		0,8	11 400
	Рабочее колесо 2-х,3-х лопастное для мотопомп К2 серии 6/300, Varisco серии JD/JE 6		12	8 000
	Вакуумный насос Производительность 60 м3/ч. Быстрота откачки - 60 куб.м/час, Предельное остаточное давление - 50 Па (0,5 мбар), Мощность двигателя - 2,2 кВт, Входной патрубков - G1 1/4 Скорость вращения ротора - 1 400 об./мин		73	91 200
	Комплект лопаток для вакуумного насоса BGS N75/NE75		0,4	7 400
	Комплект лопаток для вакуумного насоса НВ-63 (РФ-Китай)-совместимый аналог итальянского вакуумного насоса BGS N75		0,4	7 400
	Станция управления и защиты насосного оборудования, в соответствии с DIN, ГОСТ с встроенным счетчиком эл.энергии.		5	53 000
	Услуги по агрегатированию станции управления и защиты насосного оборудования для МП серии К2-ЭВ6/300			По запросу
	Компенсационная пластина (толщина 15 мм) передняя для мотопомп К2 серии 6/300 и Varisco серий JD/JE 6-250 (Чугун+Композитный полиуретан)		1,3	6 230
	Компенсационная пластина (толщина 22 мм) задняя для мотопомп К2 серии 6/300 и Varisco серии JD/JE 6-250 (Чугун+Композитный полиуретан)		2	6 890

	Муфта предохранительной пластины для дизельной мотопомпы Varisco JD6		2	8 650
	Фильтр топливный для двигателя VM SUN2105		0,3	420
	Фильтр воздушный для двигателя VM SUN2105		0,3	1 368
	Фильтр масляный для двигателя VM SUN2105		0,3	515

БЫСТРОСБОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД



	Наименование	длина (м)	PN (атм)	Цена с НДС руб/шт
	Быстросборная труба ДУ130 мм (ПНД по ТУ2248-001-23146095-2014 с карданным соединением "К 2") для вакуумных систем	4	3	6 280
		6	3	7 500
		12	3	11 160
	Быстросборная труба ДУ130 мм (ПНД по ТУ2248-001-23146095-2014 с карданным соединением "К 2") для напорных систем с усиленным креплением БРС.	4	7	7 280
		6	7	8 550
		12	7	12 150
	Быстросборная труба ДУ130 мм (ПНД ПЭ 100 ГОСТ 18599-2003 с карданным соединением "К 2") для напорных систем с усиленным креплением БРС.	4	10	9 450
		6	10	11 620
		12	10	18 900
	Быстросборная труба ДУ150 мм (ПНД по ТУ2248-001-23146095-2014 с карданным соединением "К 2") для вакуумных систем	4	3	7 800
		6	3	9 180
		12	3	14 240
	Быстросборная труба ДУ150 мм (ПНД по ТУ2248-001-23146095-2014 с карданным соединением "К 2") для напорных систем с усиленным креплением БРС.	4	7	8 820
		6	7	10 440
		12	7	15 210
	Быстросборная труба ДУ150 мм (ПНД ПЭ 100 ГОСТ 18599-2003 с карданным соединением "К 2") для напорных систем с усиленным креплением БРС.	4	10	11 610
		6	10	14 670
		12	10	23 400
	Быстросборная труба металл. (Изготовление на заказ от 100 п.м.)	(2-12)	12	Договорная

Возможно изготовление быстровозводимых трубопроводов длинами, кратными 2-12 метров на заказ.